

SmartUnderlay

Beskrivelse:

- Sammenbrettet foam av høy kvalitet
- Reduserer trinnlyd og trommelyd
- Kan benyttes som underlag for alle typer klikk-gulv
- Lett og rask å legge ut



Karakteristikk:

Egenskap	Test metode	Typisk resultat
Materiale		Ekstrudert Polystyren Foam (XPS)
Form		"Plankeformater" festet sammen
Trinnlydsdemping for laminatgulv uten pålimt underlag	ISO 140-8 / ISO 717-2	$\Delta L_w = 18-20$ dB
Trommelydsdemping	IHD site W431/DIN 45 631	15%
Varmeisoleringssevne (R-verdi)	ISO 12667	0,0886 m ² K/W
Kompressjonsstyrke (0,5 mm deformasjon)	EN 16354	90 kPa
Opptar ujevnheter i undergulv		≤ 2 mm
Densitet		35 kg/m ³

Mål og vekt:

Produkt	Lengde m	Bredde m	Tykkelse mm	Antall m ²	Vekt kg
Smart Underlay	15	1	3	15	1,5

Leggetips:

Undergulvet må være rent, tørt og avrettet.

Brett ut den første lengden og kapp til med en god kniv. Legg ut neste rad kant i kant med den første (uten overlapping).

Fortsett til hele undergulvet er dekket.

! Om du skal legge underlaget på et eksisterende vinyl/PVC gulv må du legge en PE-folie oppå vinylbelegget først.

