

### GENERELLE DATA

Planke	2050 x 233 mm
Total tykkelse	10 mm
Antall planker pr. pakke	5
m2 pr. pakke	2,388 m <sup>2</sup>

### PLANKENS OPPBYGGING

1. Overflatebehandling	UV-herdet lakk	8 lag
2. Toppsjikt	EN 14354	0,6 mm
3. Kjerne		HDF
4. Bakside/sperresjikt		Trefinér
Not og fjær		Unifit X

### GARANTI

Boligmiljø	Se garantibetingelsene	25 år
Offentlig miljø		På forespørsel

### OVERFLATE/TOPPSJIKT

Tresort	Eik
Naturlig variasjon	På grunn av treets beskaffenhet, kan utseendet avvike fra prøver

### LEGGING

		Norm krav
Flytende	On suitable underlay	se leggeanvisning
Hellimt	Suitable MS polymer resin	se leggeanvisning
Gulvvarme	Kan benyttes	se egen anvisning

### OVERFLATEBEHANDLING

klassifisering av husholdningsbruk		23
Klassifisering av kommersiell bruk		32
CE	EN 14342:2013	DOP: På pakken
Formaldehydavgassing	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823:2004	≤5 ppm
Varmegjennomgangsmotstand	EN12664:2001	0,073 m <sup>2</sup> .K/W
Brannklassifisering	EN 13501-1	Cfl-s1

### MILJØSERTIFIKATER

PEFC	PEFC/07-32-37
------	---------------

