

Isola as, fabrikk Platon

Grunn- og drensplate, rist, renne

1005

Platon Gulv

NOBB modulnr. 24471021

FDV-m24471021

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Platon Gulv produseres av polypropylen (PP), og er utformet med et patentert knastesystem som gir støtdempning, reduserer lyd og samtidig sørger for at det dannes en luftspalte mellom undergulvet og platen.

Luftspalten sørger for at damptrykk utjevnes og fukt ikke skader ømfintlig overgulvs materiale.

Produktet bidrar til et tørt tregulv, samtidig som det gir en effektiv trinnlydsdemping.

Monteringen er enkel og produktet kan brukes under de fleste typer tregulv.

Eventuell varmeisolasjon legges over Platon Gulv.

Platon Gulv er motstandsdyktig mot alle kjemikalier som den vil kunne bli utsatt for i normale bygningskonstruksjoner.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Bygges inn i gulvkonstruksjonen, ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Bygges inn i gulvkonstruksjonen, ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Bygges inn i gulvkonstruksjonen, ingen rutiner.

Isola as, fabrikk Platon

Grunn- og drensplate, rist, renne

1005

Platon Gulv

NOBB modulnr. 24471021

FDV-m24471021

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Minimum 50 år

Garanti

-

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

-

5. MILJØPÅVIRKNING**Ressursutnyttelse**

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

EmisjonTVOC mindre enn 10 µg/m²h**6. HMS-REFERANSER**

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Blandet plast.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1799 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

Øvrige opplysninger

-

8. TEKNISK SERVICE**Produsent/importør** Isola as, fabrikk Platon**Organisasjonsnr.** NO 928 764 745 MVA**Postadresse** Lienfossveien 5**Postnr. og poststed** 3678 Notodden**Telefon** 35 57 57 00**E-post** isola@isola.no**Internettadresse** www.isola.no