

WAB 12,5 mm

Beskrivelse
Siniat WAB-platen har en vannavvisende og glassfiberforsterket gipskerne og er kledd med et dekklag av syntetiske fibrer.
Typemerkning i henhold til EN 15283-1: H1, F, D

Bruk
Platen er utviklet for innendørs bruk i våtrom.
Brukstemperatur: + 10°C til + 40°C
Luftfuktighet: 30% til 80% RF

Produktdata og egenskaper	Enhet	
Bredde	mm	900/1200
Lengde	mm	Se produktoversikt
Tykkelse (nominell)	mm	12,5
Toleranser: Bredde Lengde Tykkelse Rettvinkelhet – kortside Parallellitet - langside	mm	+ 0 / - 3 + 0 / - 5 ± 0,5 ± 2 ± 0
Densitet	kg/m ³	ca. 860
Vikt	kg/m ²	ca. 10,8
Reaksjon på brann		A2, s1, d0
Fukttinnhold ved 20 °C	vektprosent	< 1,0
Dampgjennomgangsmotstand Z	GPa s m ² / kg	0,67
Diffusjonsmotstandsfaktor vanndamp	μ	< 25
Varmeledningsevne λ	W / (m·K)	0,25
Makstemperatur - konstant	°C	45
Längdförändring vid 20°C mellan 65% till 95% RH	mm/m	0,35
Bøyefasthet: lengderetning tverretning	N	> 550 > 210
Farlige stoffer	EN 67/548 EWC	Ingen