

# DATABLAD

## -Trappetrinn Splitt-

### TEKNISKE DATA.

Navn	Farge	LxBxH (mm)	Vekt pr. stk.	Vekt pr. pall.
Trappetrinn Splitt	Flammet	300x370x150	38	1216
Trappetrinn Splitt	Flammet	600x370x150	76	1216

### PRODUKTBEKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDER.

**Trappetrinn Splitt** er et solid produkt som har en splittet bruddflate i det som blir opptrinnet. Produktet er laget i en solid utførelse, slik at det ferdige trappen blir stødig og trygg.

### SERTIFISERING OG OFFENTLIGE KRAV.

Produktet er laget etter intern norm, og er underlagt Multiblokks produksjonskontroll. Multiblokk har etablert og følger et system for produksjonskontroll som tilfredsstillende: Kontrollrådet. " Produsentens system for produksjonskontroll (PKS) – Juni 2004". Sertifikatet utgår senest 2011.06.30.

### ANNEN INFORMASJON

Variasjon i fargeintensitet kan forekomme mellom forskjellige produksjonsserier. Kalkutslag kan forekomme, men er uten betydning for holdbarhet og kvalitet.

### TRANSPORT OG LAGRING.

Trappetrinnene er lagret på palle, pakket i plast for transportering. Alle pallene er merket, se merking/ prisliste for vekt pr. pall.

### AVFALLSBEHANDLING.

En emballert palle inneholder: betong, plast og trevirke. Alt kan gjenvinnes.

### HMS – VERNETILTAK.

Det er ikke påkrevd særlige sikkerhets eller vernetiltak. Multiblokk as ønsker allikevel å gjøre oppmerksom på Norcem ved FoU avdeling, sin rapport nr 9D4/R06005. Som påpeker at våte produkter under visse omstendigheter, kan oppnå en meget høy PH. Som kan resultere i etseskade på hud. Multiblokk as henstiller til bruk av personlig verneutstyr som forhindrer fuktgjennomgang ved kontakt med fuktige betongprodukter.

### ANSVARLIG FIRMA.

Produsent: Multiblokk as  
Organisasjonsnr: NO 952318225 MVA  
Adresse: Vagleskogveien 10  
Postnr. Sted: 4322 Sandnes  
Telefon: 51 60 99 80  
Faks: 51 60 99 99  
E-post : [firmapost@multiblokk.no](mailto:firmapost@multiblokk.no) - Internettadresse: [www.multiblokk.no](http://www.multiblokk.no)